2040 - VSUVKA IG-AR MS/NI - Redukce s IG-AR závity

Kód produktu: 55103

TIP



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: +300°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Maximální tlak: 1/8" 150 bar, 1/4" 100 bar, 3/8" 75 bar, 1/" 50 bar, 3/4" 85 bar, 1" 80 bar. Podlak: (-0,99 Bar). Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro středo a nízkotlaké aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
204000012WNB	G 1/8"	R 1/8"	150 bar	14	0,014 kg	1-10	ks	18,20 Kč	●
20400001ATNB	G 1/4"	R 1/8"	100 bar	17	0,018 kg	1-10	ks	23,60 Kč	●
204000013WNB	G 3/8"	R 1/8"	75 bar	22	0,03 kg	1-10	ks	41,80 Kč	●
204000016WNB	G 1/4"	R 1/4"	100 bar	17	0,022 kg	1-10	ks	26,80 Kč	●
204000017WNB	G 3/8"	R 1/4"	75 bar	22	0,036 kg	1-10	ks	40,40 Kč	●
204000018WNB	G 1/2"	R 1/4"	50 bar	26	0,047 kg	1-10	ks	63,20 Kč	●
20400001ABNB	G 3/8"	R 3/8"	75 bar	22	0,038 kg	1-10	ks	45,50 Kč	●
20400001ACNB	G 1/2"	R 3/8"	50 bar	26	0,049 kg	1-10	ks	63,90 Kč	●
20400001AGNB	G 1/2"	R 1/2"	50 bar	26	0,052 kg	1-10	ks	71,40 Kč	●
20400001AHNB	G 3/4"	R 1/2"	50 bar	32	0,08 kg	1-10	ks	107,70 Kč	●