

2070 - PRODLOUŽENÍ ZÁVITU G - Stejného průměru, niklovaná mosaz

Kód produktu: 52070

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: +300°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Maximální tlak: 1/8" 150 bar, 1/4" 100 bar, 3/8" 75 bar, 1/2" 50 bar, 3/4" 85 bar, 1" - 80 bar. Podtlak: (-0,99 Bar). Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro střed a nízkotlaké aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
20700001YNNB	M5x08	M5x08	50 bar	7	18,5 mm	0,007 kg	1-10	ks	21,10 Kč	●
20700001BHNB	G 1/8"	G 1/8"	150 bar	14	22,0 mm	0,015 kg	1-10	ks	21,10 Kč	●
20700001UPNB	G 1/8"	G 1/8"	150 bar	14	32,0 mm	0,026 kg	1-10	ks	39,30 Kč	●
20700001BINB	G 1/8"	G 1/8"	150 bar	14	42,0 mm	0,038 kg	1-10	ks	39,30 Kč	●
20700001UQNB	G 1/8"	G 1/8"	150 bar	14	51,0 mm	0,051 kg	1-10	ks	61,50 Kč	●
20700001URNB	G 1/4"	G 1/4"	100 bar	17	28,0 mm	0,025 kg	1-10	ks	37,40 Kč	●
20700001BLNB	G 1/4"	G 1/4"	100 bar	17	35,0 mm	0,032 kg	1-10	ks	36,70 Kč	●
20700001BMNB	G 1/4"	G 1/4"	100 bar	17	51,0 mm	0,047 kg	1-10	ks	54,00 Kč	●
20700001UTNB	G 3/8"	G 3/8"	75 bar	22	32,0 mm	0,047 kg	1-10	ks	83,80 Kč	●
20700001USNB	G 1/2"	G 1/2"	50 bar	26	35,0 mm	0,06 kg	1-10	ks	116,70 Kč	●