

2080 - Závítová redukční vsuvka - Redukce s vnějšími a vnitřními závit

Kód produktu: 55063

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: +300°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej, vakuum
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Maximální tlak: 1/8" 150 bar, 1/4" 100 bar, 3/8" 75 bar, 1/2" 50 bar, 3/4" 85 bar, 1" 80 bar. Podtlak: (-0,99 Bar). Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro střed a nízkotlaké aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
208000015WNB	G 1/8"	R 1/4"	100 bar	14	11	0,01 kg	1-10	ks	17,70 Kč	●
208000019WNB	G 1/8"	R 3/8"	75 bar	17	11,5	0,021 kg	50	ks	24,60 Kč	●
20800001AANB	G 1/4"	R 3/8"	75 bar	17	11,5	0,014 kg	50	ks	23,30 Kč	●
20800001ADNB	G 1/8"	R 1/2"	50 bar	22	14	0,048 kg	25	ks	40,10 Kč	●
20800001AENB	G 1/4"	R 1/2"	50 bar	22	14	0,038 kg	25	ks	37,40 Kč	●
20800001AFNB	G 3/8"	R 1/2"	50 bar	22	14	0,025 kg	25	ks	34,20 Kč	●
20800001AMNB	G 1/2"	R 3/4"	50 bar	27	16,5	0,051 kg	25	ks	60,60 Kč	●
20800001ALNB	G 3/8"	R 3/4"	75 bar	27	16,5	0,056 kg	25	ks	79,80 Kč	●
20800001APNT	G 1/2"	R 1"	50 bar	34	19	0,112 kg	1-10	ks	139,50 Kč	●
20800001AQNT	G 3/4"	R 1"	80 bar	34	19	0,089 kg	1-10	ks	134,30 Kč	●
20800001ARNT	G 1/2"	R 1.1/4"	50 bar	45	22	0,1747 kg	1-10	ks	354,20 Kč	●
20800001AVNT	G 1"	R 1.1/4"	80 bar	45	22	0,15 kg	1-10	ks	354,20 Kč	●

20800001AUNT	G 3/4"	R 1.1/4"	75 bar	45	22	0,165 kg	1-10	ks	354,20 Kč	
2080000182NT	G 1"	R 1.1/2"	80 bar	50	22	0,185 kg	5	ks	413,90 Kč	
2080000183NT	G 1"	R 2"	80 bar	60	24	0,22 kg	5	ks	603,70 Kč	