
01VP-3/2 - PNEUMATICKÝ VENTIL - Jednostranný rozpínací/spínací ventil

Kód produktu: 55109





01V P0 3 NC 02
01V P0 3 NC 03
01V P0 3 NC 05

01V P0 3 NO 02
01V P0 3 NO 03
01V P0 3 NO 05



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min, G 1/2 - 5000 Nl/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Vlastnosti: Dotahovací monent matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Venitly slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01VP
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný

Spínací (NO-normálně otevřen) ventil nebo rozpínací (NC-normálně uzavřen) ventil, jsou nejrozšířenější pneumatické ventily. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 - počet cest/počet úloh, resp. třícestný/dvoupolohový ventil, Série 01V. Monostabilní ventil je ovládán pneumatickým signálem, kde pružina vrací vše do základní polohy. G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min, G 1/2 - 5000 Nl/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Ventil	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VP03NC02	G 1/8"	Monostabilní	NC - rozpínací	2-10 bar	0,3 kg	ks	990,00 Kč	🔴
01VP03NC03	G 1/4"	Monostabilní	NC - rozpínací	2-10 bar	0,3 kg	ks	1 030,00 Kč	🔴
01VP03NC05	G 1/2"	Monostabilní	NC - rozpínací	2-10 bar	0,3 kg	ks	2 523,00 Kč	🔴
01VP03NO02	G 1/8"	Monostabilní	NO -spínací	2-10 bar	0,3 kg	ks	990,00 Kč	🔴
01VP03NO03	G 1/4"	Monostabilní	NO -spínací	2-10 bar	0,3 kg	ks	1 030,00 Kč	🟢
01VP03NO05	G 1/2"	Monostabilní	NO -spínací	2-10 bar	0,3 kg	ks	2 523,00 Kč	🔴