

01V-3/2 - SOLENOIDOVÝ VENTIL - Jednostranný ventil s pružinou

Kód produktu: 55105

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH; 2011/65/CE RoHS; PED 2014/68/UE
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 11V



Spínací (NO - normálně otevřen) ventil nebo rozpínací (NC - normálně uzavřen) ventil. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 - počet cest/počet úloh, resp. třicestný/dvoupolohový ventil. Monostabilní ventil je ovládán jednostranně elektrickým signálem s návratem, pružina vrací vše do základní polohy. G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Ventil	Provozní tlak	Výkon	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VS03NC02	G 1/8"	Monostabilní	NC - rozpínací	2-10 bar	2W - 3VA	0,4 kg	ks	1 283,00 Kč	●
01VS03NC03	G 1/4"	Monostabilní	NC - rozpínací	2-10 bar	2W - 3VA	0,4 kg	ks	1 396,00 Kč	●
01VS03NC05	G 1/2"	Monostabilní	NC - rozpínací	2-10 bar	2W - 3VA	0,4 kg	ks	2 943,00 Kč	●
01VS03NO02	G 1/8"	Monostabilní	NO - spínací	2-10 bar	2W - 3VA	0,4 kg	ks	1 283,00 Kč	●
01VS03NO03	G 1/4"	Monostabilní	NO - spínací	2-10 bar	2W - 3VA	0,4 kg	ks	1 396,00 Kč	●
01VS03NO05	G 1/2"	Monostabilní	NO - spínací	2-10 bar	2W - 3VA	0,4 kg	ks	2 943,00 Kč	●