

3000 - NIPL IG - Mosazná vsuvka s vnitřními závity

Kód produktu: 52387

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: +300°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro stře­do a nízkotla­ké aplikace. Maximální tlak: 1/8" 150 bar, 1/4" 100 bar, 3/8" 75 bar, 1/2" 50 bar, 3/4" 85 bar, 1"- 80 bar. Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
30000001B5NB	M5	50 bar	8	0,01 kg	1-10	ks	19,20 Kč	
3000000102NB	G 1/8"	150 bar	14	0,014 kg	1-10	ks	20,90 Kč	
3000000103NB	G 1/4"	100 bar	17	0,019 kg	1-10	ks	27,90 Kč	
3000000104NB	G 3/8"	75 bar	22	0,035 kg	1-10	ks	43,30 Kč	
3000000105NB	G 1/2"	50 bar	26	0,053 kg	1-10	ks	70,80 Kč	
3000000107NB	G 3/4"	85 bar	32	0,079 kg	1-10	ks	113,20 Kč	
3000000109NB	G 1"	80 bar	40	0,163 kg	1-10	ks	268,30 Kč	