

3010 - NIPL IG - Mosazná redukce s vnitřními závity G-G

Kód produktu: 52587

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: +300°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro stře­do a nízkotla­ké aplikace. Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
301000010WNB	M5-G1/8	50 bar	14	13 mm	0,01 kg	1-10	ks	22,10 Kč	●
30100001ATNB	G1/8-G1/4	100 bar	17	19 mm	0,016 kg	1-10	ks	22,80 Kč	●
301000013WNB	G1/8-G3/8	75 bar	22	20 mm	0,024 kg	1-10	ks	40,10 Kč	●
301000014WNB	G1/8-G1/2	50 bar	24	24 mm	0,028 kg	1-10	ks	54,10 Kč	●
301000017WNB	G 1/4-G3/8	75 bar	22	23 mm	0,029 kg	1-10	ks	45,30 Kč	●
301000018WNB	G 1/4-G1/2	50 bar	24	25 mm	0,031 kg	1-10	ks	52,90 Kč	●
30100001ACNB	G3/8-G1/2	50 bar	24	27,5 mm	0,037 kg	1-10	ks	64,40 Kč	●
30100001AHNB	G1/2-G3/4	50 bar	30	30 mm	0,056 kg	1-10	ks	163,30 Kč	●
30100001AINB	G1/2-G1	50 bar	40	39 mm	0,148 kg	1-10	ks	166,90 Kč	●
30100001ASNB	G3/4-G1	80 bar	40	41 mm	0,145 kg	1-10	ks	245,30 Kč	●