

# 3044 - HADICOVÝ TRN AG MS - S paralelním vnějším G závitem

Kód produktu: 51964

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Médium: stlačený vzduch, voda, olej
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára, v
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro středo a nízkotlaké aplikace. Parametry viz Aignep Série Adapters.



## Varianty zboží

| Objednací kód       | Určeno na hadici [mm] | Vnější závit | Provozní tlak | Šestihran | Délka závitů | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| TRN4,5AG-M5/MS-O166 | 4,5 mm                | M5x0,8       | 15 bar        | 8         | 4 mm         | 0,007 kg | 1-10        | ks | 24,60 Kč          | ●     |
| TRN6AG14/MS-O166    | 6 mm                  | G 1/4"       | 15 bar        | 16        | 8 mm         | 0,01 kg  | 1-10        | ks | 30,30 Kč          | ●     |
| TRN7AG18/MS-O166    | 7 mm                  | G 1/8"       | 15 bar        | 13        | 6 mm         | 0,015 kg | 1-10        | ks | 25,70 Kč          | ●     |
| TRN7AG14/MS-O166    | 7 mm                  | G 1/4"       | 15 bar        | 16        | 8 mm         | 0,015 kg | 1-10        | ks | 32,30 Kč          | ●     |
| TRN8AG18/MS-O166    | 8 mm                  | G 1/8"       | 15 bar        | 13        | 6 mm         | 0,015 kg | 1-10        | ks | 25,70 Kč          | ●     |
| TRN8AG14/MS-O166    | 8 mm                  | G 1/4"       | 15 bar        | 16        | 8 mm         | 0,015 kg | 1-10        | ks | 32,30 Kč          | ●     |
| TRN8AG38/MS-O166    | 8 mm                  | G 3/8"       | 15 bar        | 19        | 9 mm         | 0,017 kg | 1-10        | ks | 37,60 Kč          | ●     |
| TRN8AG12/MS-O166    | 8 mm                  | G 1/2"       | 15 bar        | 24        | 10 mm        | 0,019 kg | 1-10        | ks | 65,20 Kč          | ●     |
| TRN9AG18/MS-O166    | 9 mm                  | G 1/8"       | 15 bar        | 13        | 6 mm         | 0,015 kg | 1-10        | ks | 27,70 Kč          | ●     |
| TRN9AG14/MS-O166    | 9 mm                  | G 1/4"       | 15 bar        | 16        | 8 mm         | 0,015 kg | 1-10        | ks | 34,00 Kč          | ●     |
| TRN9AG38/MS-O166    | 9 mm                  | G 3/8"       | 15 bar        | 19        | 9 mm         | 0,015 kg | 1-25        | ks | 39,80 Kč          | ●     |
| TRN10AG14/MS-O166   | 10 mm                 | G 1/4"       | 15 bar        | 16        | 9 mm         | 0,015 kg | 1-10        | ks | 34,70 Kč          | ●     |

|                   |       |         |        |    |         |          |      |    |           |                                                                                       |
|-------------------|-------|---------|--------|----|---------|----------|------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TRN10AG38/MS-O166 | 10 mm | G 3/8"  | 15 bar | 19 | 9 mm    | 0,015 kg | 1-10 | ks | 41,80 Kč  |      |
| TRN10AG12/MS-O166 | 10 mm | G 1/2"  | 15 bar | 24 | 10 mm   | 0,015 kg | 1-10 | ks | 59,80 Kč  |    |
| TRN12AG14/MS-O166 | 12 mm | G 1/4"  | 15 bar | 16 | 8 mm    | 0,015 kg | 1-25 | ks | 34,00 Kč  |    |
| TRN12AG38/MS-O166 | 12 mm | G 3/8"  | 15 bar | 19 | 9 mm    | 0,015 kg | 1-25 | ks | 41,80 Kč  |    |
| TRN12AG12/MS-O166 | 12 mm | G 1/2"  | 15 bar | 24 | 10 mm   | 0,015 kg | 1-25 | ks | 58,30 Kč  |    |
| TRN13AG12/MS-O166 | 13 mm | G 1/2"  | 15 bar | 24 | 10 mm   | 0,015 kg | 1-25 | ks | 58,30 Kč  |    |
| TRN14AG14/MS-O166 | 14 mm | G 1/4"  | 15 bar | 16 | 9 mm    | 0,015 kg | 1-10 | ks | 46,00 Kč  |    |
| TRN14AG38/MS-O166 | 14 mm | G 3/8"  | 15 bar | 19 | 9 mm    | 0,015 kg | 1-10 | ks | 57,50 Kč  |    |
| TRN14AG12/MS-O166 | 14 mm | G 1/2"  | 15 bar | 24 | 10 mm   | 0,015 kg | 1-10 | ks | 85,60 Kč  |    |
| TRN17AG38/MS-O166 | 17 mm | G 3/8"  | 15 bar | 19 | 9 mm    | 0,02 kg  | 1-10 | ks | 57,10 Kč  |    |
| TRN17AG12/MS-O166 | 17 mm | G 1/2"  | 15 bar | 24 | 10 mm   | 0,03 kg  | 1-10 | ks | 73,60 Kč  |    |
| TRN19AG34/MS-O166 | 19 mm | G 3/4"  | 15 bar | 33 | 10 mm   | 0,037 kg | 1-10 | ks | 153,30 Kč |    |
| TRN20AG34/MS-O166 | 20 mm | G 3/4"  | 15 bar | 33 | 11 mm   | 0,04 kg  | 1-10 | ks | 153,30 Kč |    |
| TRN25AG1/MS-O166  | 25 mm | G 1"-11 | 15 bar | 37 | 11,8 mm | 0,042 kg | 1-10 | ks | 198,80 Kč |    |
| TRN27AG1/MS-O166  | 27 mm | G 1"-11 | 15 bar | 37 | 11,8 mm | 0,046 kg | 1-10 | ks | 198,80 Kč |  |