

50010N - Přípojka přímá - S vnějším G závitem, krátký bez šestihranu

Kód produktu: 55052



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Kuželový BSP: nízký; Kuželový BSP: ISO 7.1, BS 21, DIN 2999; Válcový BSP: ISO 228 Třída A; Metrický: ISO R/262
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Pro plastové trubky PA, PU, PE, PTFE, FEP Těleso - mosaz galvanicky niklovaná Pouzdro - acetátové pryskyřice, Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závīt	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	D.*	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5001000N08	M5x0,8	*D3 mm	20 bar	2,5	*D3 mm	0,009 kg	ks	49,40 Kč	●
5001000N01	M5x0,8	*D4 mm	20 bar	2,5	*D4 mm	0,01 kg	ks	32,90 Kč	●
5001000N09	M7x1	*D4 mm	20 bar	2,5	*D4 mm	0,01 kg	ks	35,30 Kč	●
5001000N07	M5x0,8	*D6 mm	20 bar	2,5	*D6 mm	0,01 kg	ks	35,30 Kč	●
5001000N11	M6x1	*D6 mm	20 bar	2,5	*D6 mm	0,01 kg	ks	35,30 Kč	●