

50030N - PŘÍPOJKA IG - Přípojka přímá s vnitřním G závitem

Kód produktu: 50030

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročnější aplikace. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná, Pouzdro - acetátové pryskyřice. Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek, NBR kroužek pro těsnění závitu.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závít	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5003000N07	M5x0,8	*D3 mm	20 bar	99 kPa	9	5,5	0,005 kg	ks	69,20 Kč	●
5003000N08	M5x0,8	*D4 mm	20 bar	99 kPa	11	5,5	0,005 kg	ks	48,00 Kč	●
5003000N01	G 1/8"	*D4 mm	20 bar	99 kPa	13	8,5	0,005 kg	ks	48,00 Kč	●
5003000N09	G 1/4"	*D4 mm	20 bar	99 kPa	16	11	0,005 kg	ks	54,80 Kč	●
5003000N06	G 1/8"	*D5 mm	20 bar	99 kPa	13	8,5	0,005 kg	ks	48,00 Kč	●
5003000N02	G 1/8"	*D6 mm	20 bar	99 kPa	13	8,5	0,005 kg	ks	48,00 Kč	●
5003000N03	G 1/4"	*D6 mm	20 bar	99 kPa	16	8,5	0,005 kg	ks	54,80 Kč	●
5003000N04	G 1/8"	*D8 mm	20 bar	99 kPa	15	8,5	0,005 kg	ks	54,80 Kč	●
5003000N05	G 1/4"	*D8 mm	20 bar	99 kPa	17	11	0,005 kg	ks	60,70 Kč	●
5003000N10	G 3/8"	*D8 mm	20 bar	99 kPa	19	12	0,005 kg	ks	62,00 Kč	●
5003000N11	G 1/4"	*D10 mm	20 bar	99 kPa	18	11	0,005 kg	ks	65,70 Kč	●
5003000N12	G 3/8"	*D10 mm	20 bar	99 kPa	19	12	0,005 kg	ks	71,10 Kč	●
5003000N13	G 1/2"	*D10 mm	20 bar	99 kPa	24	15	0,005 kg	ks	87,30 Kč	●

5003000N14	G 3/8"	*D12 mm	20 bar	99 kPa	21	12	0,009 kg	ks	80,70 Kč	
5003000N15	G 1/2"	*D12 mm	20 bar	99 kPa	24	15	0,01 kg	ks	96,40 Kč	
5003000N16	G 3/8"	*D16 mm	20 bar	99 kPa	24	12	0,018 kg	ks	131,00 Kč	
5003000N17	G 3/8"	*D16 mm	20 bar	99 kPa	24	15	0,022 kg	ks	131,00 Kč	