

50050N - Spojka přes přepážku - Mosazná spojka s šestihrany

Kód produktu: 50050

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročné aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Rozměr nebo typ závitu	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5005000N07	M10x1	*D3-3	20 bar	99 kPa	14	0,02 kg	ks	106,00 Kč	●
5005000N01	M12x1	*D4-4	20 bar	99 kPa	17	0,02 kg	ks	95,50 Kč	●
5005000N06	M14x1	*D5-5	20 bar	99 kPa	17	0,03 kg	ks	107,00 Kč	●
5005000N02	M14x1	*D6-6	20 bar	99 kPa	17	0,03 kg	ks	107,00 Kč	●
5005000N03	M16x1	*D8-8	20 bar	99 kPa	19	0,032 kg	ks	117,30 Kč	●
5005000N09	M16x1	*D8-6	20 bar	99 kPa	19	0,032 kg	ks	119,00 Kč	●
5005000N11	M20x1	*D10-8	20 bar	99 kPa	19	0,032 kg	ks	139,00 Kč	●
5005000N04	M20x1	*D10-10	20 bar	99 kPa	24	0,1 kg	ks	153,70 Kč	●
5005000N10	M20x1	*D10-6	20 bar	99 kPa	24	0,1 kg	ks	139,00 Kč	●
5005000N05	M22x1	*D12	20 bar	99 kPa	26	0,13 kg	ks	169,00 Kč	●
5005000N08	M23x1	*D14	20 bar	99 kPa	27	0,14 kg	ks	192,00 Kč	●