

# 50116N - ŠROUBENÍ L90 - L-otočné šroubení s vnějším G závitem

Kód produktu: 50116



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: \*D= Vnější průměr kalibrované hadice

Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročnější aplikace.



## Varianty zboží

| Objednací kód | Vnější závít | Určeno na hadici [mm] | Provozní tlak | Podtlak | Šestihran | Délka závitu | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------|---------|-----------|--------------|----------|----|-------------------|-------|
| 5011600N01    | M5x0,8       | *D3                   | 20 bar        | 90 kPa  | 8 / 9     | 3,5 mm       | 0,02 kg  | ks | 95,90 Kč          | ●     |
| 5011600N02    | M5x0,8       | *D4                   | 20 bar        | 90 kPa  | 8 / 9     | 3,5 mm       | 0,02 kg  | ks | 71,80 Kč          | ●     |
| 5011600N26    | M6x1         | *D4                   | 20 bar        | 90 kPa  | 8 / 9     | 3,5 mm       | 0,02 kg  | ks | 71,40 Kč          | ●     |
| 5011600N27    | M8x1         | *D4                   | 20 bar        | 90 kPa  | 9 / 12    | 3,5 mm       | 0,02 kg  | ks | 72,00 Kč          | ●     |
| 5011600N03    | G 1/8"       | *D4                   | 20 bar        | 90 kPa  | 13/9      | 5,5 mm       | 0,02 kg  | ks | 71,80 Kč          | ●     |
| 5011600N04    | G 1/4"       | *D4                   | 20 bar        | 90 kPa  | 16/9      | 7 mm         | 0,02 kg  | ks | 77,70 Kč          | ●     |
| 5011600N06    | G 1/8"       | *D5                   | 20 bar        | 90 kPa  | 13        | 5,5 mm       | 0,02 kg  | ks | 71,80 Kč          | ●     |
| 5011600N07    | M5x0,8       | *D6                   | 20 bar        | 90 kPa  | 11        | 3,5 mm       | 0,02 kg  | ks | 69,20 Kč          | ●     |
| 5011600N08    | G 1/8"       | *D6                   | 20 bar        | 90 kPa  | 13        | 5,5 mm       | 0,02 kg  | ks | 71,80 Kč          | ●     |
| 5011600N09    | G 1/4"       | *D6                   | 20 bar        | 90 kPa  | 16        | 7,0 mm       | 0,02 kg  | ks | 76,50 Kč          | ●     |
| 5011600N28    | M10x1        | *D6                   | 20 bar        | 90 kPa  | 11/16     | 7,0 mm       | 0,02 kg  | ks | 76,50 Kč          | ●     |
| 5011600N21    | M12x1        | *D6                   | 20 bar        | 90 kPa  | 11/16     | 7,0 mm       | 0,02 kg  | ks | 76,50 Kč          | ●     |

|            |          |      |        |        |    |        |          |    |           |                                                                                      |
|------------|----------|------|--------|--------|----|--------|----------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5011600N22 | M12x1,25 | *D6  | 20 bar | 90 kPa | 16 | 7,5 mm | 0,02 kg  | ks | 67,00 Kč  |     |
| 5011600N23 | M12x1,5  | *D6  | 20 bar | 90 kPa | 16 | 7,5 mm | 0,02 kg  | ks | 67,00 Kč  |   |
| 5011600N10 | G 1/8"   | *D8  | 20 bar | 90 kPa | 13 | 7 mm   | 0,02 kg  | ks | 81,90 Kč  |   |
| 5011600N11 | G 1/4"   | *D8  | 20 bar | 90 kPa | 16 | 7 mm   | 0,02 kg  | ks | 84,90 Kč  |   |
| 5011600N24 | M12x1,5  | *D8  | 20 bar | 90 kPa | 16 | 7,5 mm | 0,02 kg  | ks | 67,00 Kč  |   |
| 5011600N12 | G 3/8"   | *D8  | 20 bar | 90 kPa | 20 | 8 mm   | 0,02 kg  | ks | 103,20 Kč |   |
| 5011600N13 | G 1/2"   | *D8  | 20 bar | 90 kPa | 25 | 9,5 mm | 0,02 kg  | ks | 111,00 Kč |   |
| 5011600N14 | G 1/4"   | *D10 | 20 bar | 90 kPa | 16 | 7 mm   | 0,02 kg  | ks | 107,50 Kč |   |
| 5011600N15 | G 3/8"   | *D10 | 20 bar | 90 kPa | 20 | 8 mm   | 0,02 kg  | ks | 118,40 Kč |   |
| 5011600N16 | G 1/2"   | *D10 | 20 bar | 90 kPa | 25 | 9,5 mm | 0,02 kg  | ks | 133,30 Kč |   |
| 5011600N25 | G 1/4"   | *D12 | 20 bar | 90 kPa | 20 | 8 mm   | 0,02 kg  | ks | 126,70 Kč |   |
| 5011600N17 | G 3/8"   | *D12 | 20 bar | 90 kPa | 20 | 8 mm   | 0,02 kg  | ks | 135,80 Kč |   |
| 5011600N18 | G 1/2"   | *D12 | 20 bar | 90 kPa | 25 | 9,5 mm | 0,02 kg  | ks | 153,30 Kč |   |
| 5011600N19 | G 3/8"   | *D14 | 20 bar | 90 kPa | 20 | 8,0 mm | 0,029 kg | ks | 115,00 Kč |   |
| 5011600N20 | G 1/2"   | *D14 | 20 bar | 90 kPa | 25 | 9,5 mm | 0,033 kg | ks | 129,00 Kč |  |