50116N - ŠROUBENÍ L90 - L-otočné šroubení s vnějším G závitem

Kód produktu: 50116



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: *D= Vnější průměr kalibrované hadice

Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročnější aplikace.





Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5011600N01	M5x0,8	*D3	20 bar	90 kPa	8 / 9	3,5 mm	0,02 kg	ks	95,90 Kč	🔴
5011600N02	M5x0,8	*D4	20 bar	90 kPa	8 / 9	3,5 mm	0,02 kg	ks	71,80 Kč	🟢
5011600N26	M6x1	*D4	20 bar	90 kPa	8 / 9	3,5 mm	0,02 kg	ks	71,40 Kč	🔴
5011600N27	M8x1	*D4	20 bar	90 kPa	9 / 12	3,5 mm	0,02 kg	ks	72,00 Kč	🔴
5011600N03	G 1/8"	*D4	20 bar	90 kPa	13/9	5,5 mm	0,02 kg	ks	71,80 Kč	🟢
5011600N04	G 1/4"	*D4	20 bar	90 kPa	16/9	7 mm	0,02 kg	ks	77,70 Kč	🟢
5011600N06	G 1/8"	*D5	20 bar	90 kPa	13	5,5 mm	0,02 kg	ks	71,80 Kč	🔴
5011600N07	M5x0,8	*D6	20 bar	90 kPa	11	3,5 mm	0,02 kg	ks	69,20 Kč	🟢
5011600N08	G 1/8"	*D6	20 bar	90 kPa	13	5,5 mm	0,02 kg	ks	71,80 Kč	🟢
5011600N09	G 1/4"	*D6	20 bar	90 kPa	16	7,0 mm	0,02 kg	ks	76,50 Kč	🟢
5011600N28	M10x1	*D6	20 bar	90 kPa	11/16	7,0 mm	0,02 kg	ks	76,50 Kč	🟢
5011600N21	M12x1	*D6	20 bar	90 kPa	11/16	7,0 mm	0,02 kg	ks	76,50 Kč	🔴

5011600N22	M12x1,25	*D6	20 bar	90 kPa	16	7,5 mm	0,02 kg	ks	67,00 Kč	
5011600N23	M12x1,5	*D6	20 bar	90 kPa	16	7,5 mm	0,02 kg	ks	67,00 Kč	
5011600N10	G 1/8"	*D8	20 bar	90 kPa	13	7 mm	0,02 kg	ks	81,90 Kč	
5011600N11	G 1/4"	*D8	20 bar	90 kPa	16	7 mm	0,02 kg	ks	84,90 Kč	
5011600N24	M12x1,5	*D8	20 bar	90 kPa	16	7,5 mm	0,02 kg	ks	67,00 Kč	
5011600N12	G 3/8"	*D8	20 bar	90 kPa	20	8 mm	0,02 kg	ks	103,20 Kč	
5011600N13	G 1/2"	*D8	20 bar	90 kPa	25	9,5 mm	0,02 kg	ks	111,00 Kč	
5011600N14	G 1/4"	*D10	20 bar	90 kPa	16	7 mm	0,02 kg	ks	107,50 Kč	
5011600N15	G 3/8"	*D10	20 bar	90 kPa	20	8 mm	0,02 kg	ks	118,40 Kč	
5011600N16	G 1/2"	*D10	20 bar	90 kPa	25	9,5 mm	0,02 kg	ks	133,30 Kč	
5011600N25	G 1/4"	*D12	20 bar	90 kPa	20	8 mm	0,02 kg	ks	126,70 Kč	
5011600N17	G 3/8"	*D12	20 bar	90 kPa	20	8 mm	0,02 kg	ks	135,80 Kč	
5011600N18	G 1/2"	*D12	20 bar	90 kPa	25	9,5 mm	0,02 kg	ks	153,30 Kč	
5011600N19	G 3/8"	*D14	20 bar	90 kPa	20	8,0 mm	0,029 kg	ks	115,00 Kč	
5011600N20	G 1/2"	*D14	20 bar	90 kPa	25	9,5 mm	0,033 kg	ks	129,00 Kč	