

50126N - SPOJKA L 90° prodloužená - Push-In L- šroubení s vnějším G závitem, stavitelná

Kód produktu: 50126



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Spojka úhlová L 90° prodloužená s vnějším G závitem, stavitelná



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závít	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	D.*	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5012600N01	G 1/8"	*D4 mm	20 bar	99 kPa	9/12	10 mm	0,01 kg	ks	75,90 Kč	●
5012600N02	G 1/4"	*D4 mm	20 bar	99 kPa	9/15	10 mm	0,01 kg	ks	78,40 Kč	●
5012600N03	G 1/8"	*D5 mm	20 bar	99 kPa	11/12	12,5 mm	0,01 kg	ks	74,30 Kč	●
5012600N04	G 1/8"	*D6 mm	20 bar	99 kPa	11/12	12,5 mm	0,01 kg	ks	74,30 Kč	●
5012600N05	G 1/4"	*D6 mm	20 bar	99 kPa	11/15	12,5 mm	0,014 kg	ks	81,10 Kč	●
5012600N06	G 1/8"	*D8 mm	20 bar	99 kPa	12/12	14,5 mm	0,015 kg	ks	84,80 Kč	●
5012600N07	G 1/4"	*D8 mm	20 bar	99 kPa	12/15	14,5 mm	0,016 kg	ks	111,60 Kč	●
5012600N08	G 3/8"	*D8 mm	20 bar	99 kPa	12/18	14,5 mm	0,017 kg	ks	116,90 Kč	●
5012600N09	G 1/4"	*D10	20 bar	99 kPa	14/16	17,5 mm	0,018 kg	ks	126,20 Kč	●
5012600N10	G 3/8"	*D10	20 bar	99 kPa	14/18	17,5 mm	0,019 kg	ks	126,20 Kč	●