50230N - SPOJKA T KOVOVÁ - T-spojka MS/NI Push-In hadic do 20 bar (plastové talířky)

Kód produktu: 50230


TIP



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000







Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročnější aplikace. Parametr "Určeno na hadici" je myšleno na venkovní průměry kalibrovaných hadic *D (PA, PU apod.).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5023000N07	3-3/3	20 bar	99 kPa	0,006 kg	ks	126,20 Kč	●
5023000N01	4-4/4	20 bar	99 kPa	0,006 kg	ks	96,40 Kč	●
5023000N06	5-5/5	20 bar	99 kPa	0,006 kg	ks	102,60 Kč	●
5023000N02	6-6/6	20 bar	99 kPa	0,008 kg	ks	102,60 Kč	●
5023000N03	8-8/8	20 bar	99 kPa	0,01 kg	ks	118,40 Kč	●
5023000N04	10-10/10	20 bar	99 kPa	0,012 kg	ks	153,30 Kč	●
5023000N05	12-12/12	20 bar	99 kPa	0,014 kg	ks	190,40 Kč	●
5023000N08	14-14/14	20 bar	99 kPa	0,016 kg	ks	220,00 Kč	●
5023000N10	16-16/16	20 bar	99 kPa	0,018 kg	ks	222,00 Kč	●