

50600 - ADAPTER AG HLADKÝ TRN - S vnějším G závitem

Kód produktu: 50600



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. Jednoduchý systém spojování hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Určena pro náročnější aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závít	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Rozměr nátrubku	Hmotnost	Celková délka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5060000001	M5	d=4 mm	20 bar	8	4 mm mm	0,01 kg	L=24 mm mm	ks	17,30 Kč	
5060000002	G 1/8"	d=4 mm	20 bar	13	4 mm mm	0,01 kg	L=26,5 mm mm	ks	18,40 Kč	
5060000012	M5	d=5 mm	20 bar	8	6 mm mm	0,01 kg	L=26 mm mm	ks	22,60 Kč	
5060000013	G 1/8"	d=5 mm	20 bar	13	5 mm mm	0,01 kg	L=28,5 mm mm	ks	18,40 Kč	
5060000014	G 1/4"	d=5 mm	20 bar	16	6 mm mm	0,01 kg	L=31 mm mm	ks	27,00 Kč	
5060000015	M5	d=6 mm	20 bar	8	6 mm mm	0,01 kg	L=26 mm mm	ks	22,60 Kč	
5060000003	G 1/8"	d=6 mm	20 bar	13	6 mm mm	0,01 kg	L=28,5 mm mm	ks	18,40 Kč	
5060000004	G 1/4"	d=6 mm	20 bar	16	6 mm mm	0,01 kg	L=31 mm mm	ks	22,60 Kč	
5060000005	G 1/8"	d=8 mm	20 bar	13	8 mm mm	0,01 kg	L=29,5 mm mm	ks	18,40 Kč	
5060000006	G 1/4"	d=8 mm	20 bar	16	8 mm mm	0,01 kg	L=32 mm mm	ks	25,80 Kč	
5060000007	G 3/8"	d=8 mm	20 bar	20	8 mm mm	0,01 kg	L=33,5 mm mm	ks	34,70 Kč	
5060000016	G 1/8"	d=10 mm	20 bar	13	10 mm mm	0,01 kg	L=33,5 mm mm	ks	22,60 Kč	
5060000008	G 1/4"	d=10 mm	20 bar	16	10 mm mm	0,01 kg	L=36 mm mm	ks	26,80 Kč	

5060000009	G 3/8"	d=10 mm	20 bar	20	10 mm mm	0,011 kg	L=37,5 mm mm	ks	34,70 Kč	
5060000010	G 1/4"	d=12 mm	20 bar	16	12 mm mm	0,012 kg	L=38,5 mm mm	ks	26,80 Kč	
5060000011	G 3/8"	d=12 mm	20 bar	20	12 mm mm	0,013 kg	L=40 mm mm	ks	36,50 Kč	
5060000017	G 1/2"	d=12 mm	20 bar	16	12 mm mm	0,016 kg	L=39,5 mm mm	ks	93,30 Kč	