

50625 - HLADKÉ SPOJENÍ DVOJITÉ - Propojovací trubice pro Push-In spojky

Kód produktu: 50625



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. Poznámka: Výrobek je určen na spojení hadic pomocí spojek typu Push-In.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Hmotnost	Celková délka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
506250001X1NB	*D4-D4	20 bar	99 kPa	0,01 kg	L=31 mm mm	ks	15,90 Kč	●
506250001X3NB	*D5-D5	20 bar	99 kPa	0,01 kg	L=33 mm mm	ks	15,90 Kč	●
506250001X4NB	*D6-D6	20 bar	99 kPa	0,01 kg	L=34 mm mm	ks	15,90 Kč	●
506250001X7NB	*D8-D8	20 bar	99 kPa	0,01 kg	L=36 mm mm	ks	18,40 Kč	●
506250001X9NB	*D10-D10	20 bar	99 kPa	0,01 kg	L=45 mm mm	ks	22,00 Kč	●
506250001Y1NB	*D12-D12	20 bar	99 kPa	0,01 kg	L=50 mm mm	ks	27,50 Kč	●