

50900N - ROZVODNÁ KOSTKA - Hliníkový, 5 vývodový rozvaděč Push-In (-20/+80°C) 20 Bar

Kód produktu: 50900



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. Pro plastové trubky PA, PU, PE. Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Provozní tlak	Podtlak	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5090000N01	5x D=4	2x G1/8"	20 bar	80 kPa	15	0,01 kg	5	ks	318,60 Kč	●
5090000N02	5x D=6	2x G1/8"	20 bar	80 kPa	15	0,12 kg	5	ks	344,10 Kč	●
5090000N03	5x D=6	2x G1/4"	20 bar	80 kPa	20	0,12 kg	5	ks	387,50 Kč	●
5090000N04	5x D=8	2x G1/4"	20 bar	80 kPa	20	0,13 kg	5	ks	406,90 Kč	●