

51410 - PRŮTOKOVÝ ŠROUB SINGL - Mosazný s těsněním, série 50000

Kód produktu: 51410

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: PA 66
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Strojírenství, mazací technika
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Základní druh průtokového šroubu (jednoduchý). Šroub s těsněním je shodný i pro objednávky k sériím 55000 nebo 57000, pokud jde o komplet s těsněním.



Varianty zboží

Objednáací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5141000011	M5x0,8	20 bar	99 kPa	8	4 mm	22	0,004 kg	1	ks	22,40 Kč	●
5141000012	M6x1	20 bar	99 kPa	8	5 mm	23	0,005 kg	1	ks	24,00 Kč	●
5141000013	G 1/8"	20 bar	99 kPa	14	6 mm	28	0,015 kg	1	ks	29,20 Kč	●
5141000014	G 1/4"	20 bar	99 kPa	17	8 mm	32	0,028 kg	1	ks	37,90 Kč	●
5141000015	G 3/8"	20 bar	99 kPa	19	9 mm	36	0,044 kg	1	ks	50,60 Kč	●
5141000016	G 1/2"	20 bar	99 kPa	24	10 mm	42	0,078 kg	1	ks	85,80 Kč	●
5141000017	M12x1,5	20 bar	99 kPa	17	8 mm	32	0,026 kg	1	ks	36,70 Kč	●