

55010 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ - Bez šestihranu s vnějším R závitem, 20 Bar

Kód produktu: 54100



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatice, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 55000

Přípojka přímá bez šestihranu je vybavena vnitřním šestihranem pro utažení do kostky. Využívá se v místech kde není místo na venkovní šestihran nebo pro úsporu místa vedle sebe. Těleso - technopolymer, Těleso - mosaz galvanicky niklovaná. Pouzdro z acetátové pryskyřice, Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závít	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Šířka	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5501000001	R 1/8"	*D4	20 bar	99 kPa	3	5,5 mm	11 mm	19	0,01 kg	ks	33,50 Kč	●
5501000002	R 1/8"	*D6	20 bar	99 kPa	4	5,5 mm	12 mm	21,5	0,01 kg	ks	36,50 Kč	●
5501000003	R 1/4"	*D6	20 bar	99 kPa	4	7 mm	14 mm	21	0,01 kg	ks	41,40 Kč	●
5501000004	R 1/8"	*D8	20 bar	99 kPa	5	5,5 mm	14 mm	25	0,012 kg	ks	43,20 Kč	●
5501000005	R 1/4"	*D8	20 bar	99 kPa	6	7 mm	14 mm	22,5	0,014 kg	ks	44,50 Kč	●
PC-15-04-183	R 1/2"	*D15	10 bar	95 kPa	15	14 mm	22 mm	29	0,049 kg	ks	189,00 Kč	●