

55130 - SPOJKA HADIC L - L-Spojka úhlová plastová, 20 Bar

Kód produktu: 55130

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatice, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 55000

Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročné aplikace. Těleso - technopolymer, Těleso - mosaz galvanicky niklovaná. Pouzdro z acetátové pryskyřice, Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5513000002	*D4-4	20 bar	9	0,002 kg	1-10	ks	57,50 Kč	●
5513000003	*D5-5	20 bar	11	0,002 kg	1-10	ks	60,90 Kč	●
5513000004	*D6-6	20 bar	11	0,002 kg	1-10	ks	60,90 Kč	●
5513000009	*D8-6	20 bar	13	0,002 kg	1-10	ks	53,60 Kč	●
5513000005	*D8-8	20 bar	13	0,002 kg	1-10	ks	71,10 Kč	●
5513000012	*D10-6	20 bar	16	0,008 kg	1-10	ks	71,30 Kč	●
5513000010	*D10-8	20 bar	16	0,008 kg	1-10	ks	69,80 Kč	●
5513000006	*D10-10	20 bar	16	0,012 kg	1-10	ks	69,80 Kč	●
5513000011	*D12-10	20 bar	19	0,012 kg	1-10	ks	89,00 Kč	●
5513000007	*D12-12	20 bar	19	0,012 kg	1-10	ks	70,00 Kč	●
5513000008	*D14-14	20 bar	20	0,012 kg	1-10	ks	87,00 Kč	●
5513000013	*D14-14	20 bar	20	0,012 kg	1-10	ks	104,00 Kč	●