

55175 - PŘÍPOJKA 45° - Úhlová nástrčná přípojka s M nebo G vnějším závitem, 20 Bar

Kód produktu: 55175



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumaticke, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 55000

Těleso - technopolymer, Těleso - mosaz galvanicky niklovaná. Pouzdro z acetátové pryskyřice, Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5517500002	4	M5	20 bar	99 kPa	7/9	3,6 mm	0,01 kg	1-10	ks	53,60 Kč	●
5517500004	4	G 1/8"	20 bar	99 kPa	7/13	5,4 mm	0,01 kg	1-10	ks	53,60 Kč	●
5517500011	6	M5	20 bar	99 kPa	9/9	3,6 mm	0,01 kg	1-10	ks	53,60 Kč	●
5517500013	6	G 1/8"	20 bar	99 kPa	9/13	5,4 mm	0,01 kg	1-10	ks	53,60 Kč	●
5517500014	6	G 1/4"	20 bar	99 kPa	9/16	7,1 mm	0,01 kg	1-10	ks	62,20 Kč	●
5517500017	8	G 1/8"	20 bar	99 kPa	10/13	5,4 mm	0,01 kg	1-10	ks	62,20 Kč	●
5517500018	8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	10/16	7,1 mm	0,01 kg	1-10	ks	68,00 Kč	●
5517500019	8	G 3/8"	20 bar	99 kPa	10/20	8,1 mm	0,01 kg	1-10	ks	81,30 Kč	●
5517500021	10	G 1/4"	20 bar	99 kPa	13/16	7,1 mm	0,01 kg	1-10	ks	87,00 Kč	●
5517500022	10	G 3/8"	20 bar	99 kPa	13/20	8,1 mm	0,01 kg	1-10	ks	92,90 Kč	●
5517500023	10	G 1/2"	20 bar	99 kPa	13/25	9,6 mm	0,01 kg	1-10	ks	95,90 Kč	●

5517500024	12	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16/16	7,1 mm	0,01 kg	1-10	ks	93,50 Kč	
5517500025	12	G 3/8"	20 bar	99 kPa	16/20	8,1 mm	0,01 kg	1-10	ks	106,80 Kč	
5517500026	12	G 1/2"	20 bar	99 kPa	16/25	9,6 mm	0,01 kg	1-10	ks	108,00 Kč	