55430 - PRŮTOKOVÝ ŠROUB 3x - Mosazný průtokový banjo šroub bez těsnění, 20 bar

Kód produktu: 55430





- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatice, měřící a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 55000

Šroub lze spojovat s jednoduchým okem Banjo L nebo Banjo T a lze tak vytvářet sloupcová propojení s různým natočením vývodů. Těleso - technopolymer, Těleso - mosaz galvanicky niklovaná. Pouzdro z acetátové pryskyřice, Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
55430000102NT	1/8"	20 bar	99 kPa	14	0,011 kg	1-10	ks	50,20 Kč	🔴
55430000103NT	1/4"	20 bar	99 kPa	17	0,014 kg	1-10	ks	65,10 Kč	🟢
55430000104NT	3/8"	20 bar	99 kPa	19	0,015 kg	1-10	ks	92,50 Kč	🔴
55430000105NT	1/2"	20 bar	99 kPa	24	0,017 kg	1-10	ks	148,70 Kč	🔴