

55520 - BANJO TWIN - Průtokové dvojité oko, 20 Bar

Kód produktu: 53956



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatice, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 55000

Použití : místa s výtokem nebo přívodem média do (z) dvou větví rozvodu - oleje, tlakového vzduchu. Výhoda: libovolné natočení vývodů z jednoho místa. Utahovací momenty: 1/8= 3 Nm, 1/4= 9 Nm, 3/8= 10 Nm, 1/2= 12 Nm. Průtokové šrouby: palcové řady, velikost závitu udává tabulka "Připoj. závit". Pro bzdové kapaliny výrobce doporučuje použít Banja s mosazi ze série 57000. Těleso - technopolymer, Těleso - mosaz galvanicky niklovaná. Pouzdro z acetátové pryskyřice, Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5552000003	2x D6	20 bar	99 kPa	Pro závit 1/8" mm	0,01 kg	1-10	ks	100,00 Kč	●
5552000004	2x D6	20 bar	99 kPa	Pro závit 1/4" mm	0,013 kg	1-10	ks	129,70 Kč	●
5552000005	2x D6	20 bar	99 kPa	Pro závit 3/8" mm	0,017 kg	1-10	ks	155,70 Kč	●
5552000006	2x D8	20 bar	99 kPa	Pro závit 1/4" mm	0,022 kg	1-10	ks	127,90 Kč	●
5552000007	2x D8	20 bar	99 kPa	Pro závit 3/8" mm	0,03 kg	1-10	ks	165,50 Kč	●
5552000008	2x D10	20 bar	99 kPa	Pro závit 3/8" mm	0,05 kg	1-10	ks	175,40 Kč	●