

55910 - ŠKRTÍČÍ VENTIL DO VÁLCE - Škrčení z hadice do válce

Kód produktu: 55910

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz, termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Médium: stlačený vzduch
- Vlastnosti: Regulace průtoku vzduchu jedním směrem
- Použití produktu: Škrťící ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP - Function

Přípojovací závit R Whitworth - kuželový krátký nebo M5x0,8.
Ovládání lze provádět ručně pomocí šroubováku. Výška (Kóta B nebo L2 u výrobce) je maximální tabulková.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Kóta B	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5591000002	4	M5	10 bar	99 kPa	8	29,5	1-10	0,01 kg	ks	314,00 Kč	●
5591000003	4	R 1/8"	10 bar	99 kPa	14	31	1-10	0,01 kg	ks	250,00 Kč	●
5591000004	5	M5	10 bar	99 kPa	8	29,5	1-10	0,01 kg	ks	314,00 Kč	●
5591000005	5	R 1/8"	10 bar	99 kPa	14	31	1-10	0,01 kg	ks	250,00 Kč	●
5591000006	5	R 1/4"	10 bar	99 kPa	17	36,5	1-10	0,01 kg	ks	270,00 Kč	●
5591000007	6	M5	10 bar	99 kPa	8	29,5	1-10	0,02 kg	ks	314,00 Kč	●
5591000008	6	R 1/8"	10 bar	99 kPa	14	31	1-10	0,01 kg	ks	250,00 Kč	●
5591000009	6	R 1/4"	10 bar	99 kPa	17	36,5	1-10	0,02 kg	ks	270,00 Kč	●
5591000010	8	R 1/8"	10 bar	99 kPa	14	31	1-10	0,02 kg	ks	250,00 Kč	●
5591000011	8	R 1/4"	10 bar	99 kPa	17	36,5	1-10	0,02 kg	ks	270,00 Kč	●
5591000012	8	R 3/8"	10 bar	99 kPa	20	42,5	1-10	0,03 kg	ks	402,00 Kč	●
5591000013	10	R 3/8"	10 bar	99 kPa	20	42,5	1-10	0,03 kg	ks	411,00 Kč	●

5591000014	12	R 3/8"	10 bar	99 kPa	20	42,5	1-10	0,04 kg	ks	411,00 Kč	
5591000015	12	R 1/2"	10 bar	99 kPa	24	47	1-10	0,04 kg	ks	526,00 Kč	