

# 55955 - ŠKRTÍCÍ VENTIL IN-LINE OBOUSTRANNÝ - Oboustranný škrťič hadice - hadice

Kód produktu: 55955

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz, termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Škrťící ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP - Function

Určeno pro přímou montáž mezi dvě trubky stejného průměru, na pneumatické válce a ventily. Využití pro automatizaci, rozvody vzduchu, měřicí a regulační techniku. Směr proudění ventilem je vyznačen schematicky a šipkou, ventil nedovolí zpětný tok. Průměr dvou úchytů na panel je 3,4 mm, aby bylo možné uchytit škrťič šrouby M 3, viz foto. Minimální tlak ventilu je od 1 baru, seřízení rychlosti průtoku je možné provést šroubovákem nebo prsty.

## Varianty zboží

| Objednací kód | Určeno na hadici [mm] | Rozměr nebo typ závitu | Provozní tlak | Podtlak | Šestihran | Balení [MJ] | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------|-----------|-------------|----------|----|-------------------|-------|
| 5595500004    | *D4                   | M12x1                  | 10 bar        | 99 kPa  | 14        | 1-10        | 0,01 kg  | ks | 264,00 Kč         |       |
| 5595500001    | *D6                   | M12x1                  | 10 bar        | 99 kPa  | 14        | 1-10        | 0,01 kg  | ks | 263,00 Kč         |       |
| 5595500002    | *D8                   | M14x1                  | 10 bar        | 99 kPa  | 16        | 1-10        | 0,01 kg  | ks | 295,00 Kč         |       |
| 5595500003    | *D10                  | M16x1                  | 10 bar        | 99 kPa  | 18        | 1-10        | 0,01 kg  | ks | 332,00 Kč         |       |