

57040 - SPOJKA PŘÍMÁ MS (i Redukovaná) - Spojka přímá celokovová, 20 bar

Kód produktu: 57040

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru min. 1000 ks

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5704000001	*D4-*D4	20 bar	99 kPa	0,009 kg	10	ks	74,00 Kč	●
5704000008	*D5-*D5	20 bar	99 kPa	0,013 kg	10	ks	75,40 Kč	●
5704000002	*D6-*D4	20 bar	99 kPa	0,012 kg	10	ks	75,40 Kč	●
5704000003	*D6-*D6	20 bar	99 kPa	0,016 kg	10	ks	75,40 Kč	●
5704000004	*D8-*D6	20 bar	99 kPa	0,017 kg	10	ks	84,10 Kč	●
5704000005	*D8-*D8	20 bar	99 kPa	0,02 kg	10	ks	84,10 Kč	●
5704000011	*D10-*D8	20 bar	99 kPa	0,028 kg	10	ks	110,00 Kč	●
5704000006	*D10-*D10	20 bar	99 kPa	0,033 kg	10	ks	110,00 Kč	●
5704000012	*D12-*D10	20 bar	99 kPa	0,044 kg	10	ks	127,80 Kč	●
5704000007	*D12-*D12	20 bar	99 kPa	0,049 kg	10	ks	127,80 Kč	●
5704000010	*D14-*D14	20 bar	99 kPa	0,051 kg	10	ks	148,20 Kč	●
5704000013	*D16-*D16	20 bar	99 kPa	0,054 kg	10	ks	230,50 Kč	●