

57050 - SPOJKA PŘES PŘEPÁŽKU - Panelová spojka i redukce Push-In celokovová, 20 bar

Kód produktu: 50098

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Rozměr nebo typ závitů	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5705000001	*D4-*D4	M12x1	20 bar	99 kPa	17	0,008 kg	ks	103,70 Kč	●
5705000006	*D5-*D5	M14x1	20 bar	99 kPa	17	0,01 kg	ks	115,30 Kč	●
5705000002	*D6-*D6	M14x1	20 bar	99 kPa	17	0,012 kg	ks	115,30 Kč	●
5705000009	*D8-*D6	M16x1	20 bar	99 kPa	19	0,013 kg	ks	132,70 Kč	●
5705000003	*D8-*D8	M16x1	20 bar	99 kPa	19	0,014 kg	ks	125,60 Kč	●
5705000010	*D10-*D6	M20x1	20 bar	99 kPa	24	0,016 kg	ks	175,00 Kč	●
5705000011	*D10-*D8	M20x1	20 bar	99 kPa	24	0,019 kg	ks	175,00 Kč	●
5705000004	*D10-*D10	M20x1	20 bar	99 kPa	24	0,025 kg	ks	172,90 Kč	●
5705000005	*D12-*D12	M22x1	20 bar	99 kPa	26	0,029 kg	ks	206,80 Kč	●