

57106 - PŘÍPOJKA MS/NI L90° - Spojka úhlová s vnitřním G závitem, 20 bar

Kód produktu: 50095

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru min. 1000 ks min. 1000 ks

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.

Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5710600001	*D4	G 1/8"	20 bar	99 kPa	9/13	0,018 kg	1	ks	93,70 Kč	●
5710600002	*D4	G 1/4"	20 bar	99 kPa	9/16	0,023 kg	1	ks	98,70 Kč	●
5710600003	*D6	G 1/8"	20 bar	99 kPa	11/13	0,025 kg	1	ks	103,70 Kč	●
5710600004	*D6	G 1/4"	20 bar	99 kPa	11/16	0,03 kg	1	ks	108,30 Kč	●
5710600005	*D8	G 1/8"	20 bar	99 kPa	12/13	0,028 kg	1	ks	114,40 Kč	●
5710600006	*D8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	12/16	0,033 kg	1	ks	119,70 Kč	●
5710600009	*D10	G 1/4"	20 bar	99 kPa	14/19	0,047 kg	1	ks	131,90 Kč	●
5710600010	*D10	G 3/8"	20 bar	99 kPa	14/19	0,055 kg	1	ks	153,50 Kč	●
5710600011	*D12	G 1/2"	20 bar	99 kPa	16/24	0,088 kg	1	ks	216,80 Kč	●