57111 - PŘÍPOJKA L 90 - Úhlová s vnějším kuželovým R závitem, 20 bar

Kód produktu: 57111

TIP

- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladící voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru



Použití pro plastové trubky - PA, PU, PE, PTFE. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek především v nástrojárnách - CNC stroje apod. Kódy začínající číslím "89" jsou určeny pro palcovou řadu trubiček. např. 5/32" (~4 mm) nebo 5/16" (~8 mm).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8911100003	*D5/32"	R 1/8"	20 bar	99 kPa	9/13	5,5 mm	0,01 kg	10	ks	62,90 Kč	●
8911100004	*D5/32"	R 1/4"	20 bar	99 kPa	9/15	7,0 mm	0,01 kg	10	ks	69,30 Kč	●
5711100004	*D6	R 1/8"	20 bar	99 kPa	11/13	5,5 mm	0,01 kg	10	ks	64,40 Kč	●
5711100005	*D6	R 1/4"	20 bar	99 kPa	11/15	7,0 mm	0,01 kg	10	ks	69,30 Kč	●
8911100008	*D5/16"	R 1/8"	20 bar	99 kPa	12/13	5,5 mm	0,01 kg	10	ks	71,40 Kč	●
8911100009	*D5/16"	R 1/4"	20 bar	99 kPa	12/15	7 mm	0,011 kg	10	ks	75,10 Kč	●
8911100010	*D5/16"	R 3/8"	20 bar	99 kPa	12/17	7,5 mm	0,011 kg	10	ks	99,20 Kč	●
8911100018	*D5/16"	R 1/2"	20 bar	99 kPa	12/21	9,0 mm	0,011 kg	10	ks	109,20 Kč	●
5711100010	*D10	R 1/4"	20 bar	99 kPa	14/16	7,0 mm	0,014 kg	10	ks	119,60 Kč	●
5711100011	*D10	R 3/8"	20 bar	99 kPa	14/17	7,5 mm	0,018 kg	10	ks	125,50 Kč	●

5711100012	*D10	R 1/2"	20 bar	99 kPa	14/21	9,0 mm	0,019 kg	10	ks	135,20 Kč	
5711100013	*D12	R 3/8"	20 bar	99 kPa	16/20	7,5 mm	0,02 kg	10	ks	138,30 Kč	
5711100014	*D12	R 1/2"	20 bar	99 kPa	16/21	9,0 mm	0,025 kg	10	ks	142,40 Kč	
5711100015	*D14	R 3/8"	20 bar	99 kPa	16/20	7,5 mm	0,026 kg	10	ks	139,00 Kč	
5711100016	*D14	R 1/2"	20 bar	99 kPa	16/21	9,0 mm	0,028 kg	10	ks	147,00 Kč	
5711100017	*D16	R 3/8"	20 bar	99 kPa	19/25	7,5 mm	0,033 kg	10	ks	249,00 Kč	
5711100018	*D16	R 1/2"	20 bar	99 kPa	19/25	9,0 mm	0,036 kg	10	ks	249,00 Kč	