57200 - ŠROUBENÍ T - T-spojka s kuželovým R závitem ve středu, 20 bar

Kód produktu: 57200

- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladící voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru min. 1000 ks

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Délka závitu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5720000001	*D4 -*D4	M5x0,8	20 bar	99 kPa	5 mm	0,016 kg	10	ks	101,10 Kč	
5720000010	*D5 -*D5	R 1/8"	20 bar	99 kPa	7,5 mm	0,028 kg	10	ks	103,20 Kč	
5720000002	*D4 -*D4	R 1/8"	20 bar	99 kPa	7,5 mm	0,017 kg	10	ks	101,10 Kč	
5720000003	*D6-*D6	R 1/8"	20 bar	99 kPa	7,5 mm	0,028 kg	10	ks	103,20 Kč	
5720000004	*D8-*D8	R 1/8"	20 bar	99 kPa	7,5 mm	0,037 kg	10	ks	121,40 Kč	
5720000005	*D8-*D8	R 1/4"	20 bar	99 kPa	11 mm	0,039 kg	10	ks	122,80 Kč	
5720000006	*D10-*D10	R 1/4"	20 bar	99 kPa	11 mm	0,064 kg	10	ks	141,00 Kč	
5720000007	*D10-*D10	R 3/8"	20 bar	99 kPa	11 mm	0,063 kg	10	ks	149,70 Kč	
5720000008	*D12-*D12	R 3/8"	20 bar	99 kPa	11 mm	0,122 kg	10	ks	183,20 Kč	
5720000009	*D12-*D12	R 3/8"	20 bar	99 kPa	11,5 mm	0,127 kg	10	ks	186,20 Kč	