57226 - Šroubení T OFF-SET - Celokovová otočná přípojka s paralelním G závitem, 20 bar

Kód produktu: 57226



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladící voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru



Push-In rychlospojka umožňující rychlé spojování a rozpojování s plastovými hadicemi. Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5722600002	*D4-*D4	M5x0,8	20 bar	99 kPa	9/8	3,5 mm	0,014 kg	ks	114,60 Kč	
5722600003	*D4-*D4	G 1/8"	20 bar	99 kPa	9/13	5,5 mm	0,015 kg	ks	104,70 Kč	
5722600004	*D4-*D4	G 1/4"	20 bar	99 kPa	9/16	5,5 mm	0,017 kg	ks	110,60 Kč	
5722600005	*D5-*D5	M5x0,8	20 bar	99 kPa	11/11	3,5 mm	0,014 kg	ks	114,60 Kč	
5722600006	*D5-*D5	G 1/8"	20 bar	99 kPa	11/13	5,5 mm	0,014 kg	ks	104,70 Kč	
5722600007	*D6-*D6	M5x0,8	20 bar	99 kPa	11/11	3,5 mm	0,017 kg	ks	114,60 Kč	
5722600021	*D6-*D6	M12x1	20 bar	99 kPa	11/16	7,5 mm	0,018 kg	ks	110,60 Kč	
5722600022	*D6-*D6	M12x1,25	20 bar	99 kPa	11/16	7,5 mm	0,018 kg	ks	110,60 Kč	
5722600023	*D6-*D6	M12x1,5	20 bar	99 kPa	11/16	7,5 mm	0,018 kg	ks	110,60 Kč	
5722600008	*D6-*D6	G 1/8"	20 bar	99 kPa	11/13	5,5 mm	0,018 kg	ks	104,70 Kč	
5722600009	*D6-*D6	G 1/4"	20 bar	99 kPa	11/16	7 mm	0,02 kg	ks	110,60 Kč	
5722600010	*D8-*D8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	13/13	5,5 mm	0,02 kg	ks	117,70 Kč	

5722600011	*D8-*D8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	13/16	7 mm	0,02 kg	ks	129,80 Kč	
5722600012	*D8-*D8	G 3/8"	20 bar	99 kPa	13/20	8 mm	0,02 kg	ks	138,50 Kč	
5722600013	*D8-*D8	G 1/2"	20 bar	99 kPa	13/25	9,5 mm	0,02 kg	ks	158,00 Kč	
5722600014	*D10-*D10	G 1/4"	20 bar	99 kPa	14/16	7 mm	0,025 kg	ks	182,50 Kč	
5722600015	*D10-*D10	G 3/8"	20 bar	99 kPa	14/20	8 mm	0,032 kg	ks	189,70 Kč	
5722600016	*D10-*D10	G 1/2"	20 bar	99 kPa	14/25	9,5 mm	0,035 kg	ks	212,60 Kč	
5722600017	*D12-*D12	G 3/8"	20 bar	99 kPa	16/20	9,5 mm	0,044 kg	ks	214,30 Kč	
5722600018	*D12-*D12	G 1/2"	20 bar	99 kPa	16/25	9,5 mm	0,052 kg	ks	218,50 Kč	