

57230 - SPOJKA T - Celokovová spojka T 90°, 20 bar

Kód produktu: 57230

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5723000001	*D4-4-4	20 bar	99 kPa	0,015 kg	ks	103,50 Kč	●
5723000006	*D5-5-5	20 bar	99 kPa	0,015 kg	ks	116,10 Kč	●
5723000002	*D6-6-6	20 bar	99 kPa	0,015 kg	ks	110,60 Kč	●
5723000003	*D8-8-8	20 bar	99 kPa	0,015 kg	ks	127,40 Kč	●
5723000004	*D10-10-10	20 bar	99 kPa	0,015 kg	ks	165,80 Kč	●
5723000005	*D12-12-12	20 bar	99 kPa	0,015 kg	ks	198,40 Kč	●
5723000008	*D14-14-14	20 bar	99 kPa	0,015 kg	ks	222,10 Kč	●
5723000010	*D16-16-16	20 bar	99 kPa	0,019 kg	ks	281,00 Kč	●