57700 - REDUKCE - Celokovová vsuvka rychlospojky, 20 bar


Kód produktu: 50099

TIP









- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladící voda

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5770000004	*D5	20 bar	99 kPa	*D4 mm	0,01 kg	ks	41,90 Kč	●
5770000001	*D6	20 bar	99 kPa	*D4 mm	0,011 kg	ks	41,90 Kč	●
5770000005	*D6	20 bar	99 kPa	*D5 mm	0,012 kg	ks	43,70 Kč	●
5770000008	*D8	20 bar	99 kPa	*D4 mm	0,012 kg	ks	44,20 Kč	●
5770000002	*D8	20 bar	99 kPa	*D6 mm	0,013 kg	ks	46,10 Kč	●
5770000009	*D10	20 bar	99 kPa	*D4 mm	0,015 kg	ks	46,10 Kč	●
5770000011	*D10	20 bar	99 kPa	*D6 mm	0,015 kg	ks	49,60 Kč	●
5770000003	*D10	20 bar	99 kPa	*D8 mm	0,018 kg	ks	48,50 Kč	●
5770000007	*D12	20 bar	99 kPa	*D8 mm	0,19 kg	ks	52,30 Kč	●
5770000010	*D12	20 bar	99 kPa	*D10 mm	0,02 kg	ks	84,70 Kč	●