

7000 - TLUMIČ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM - Tlumič hluku pro unikající tlakový vzduch, 50 um



Kód produktu: 55060

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +80°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vlastnosti: Tabulka dB při tlaku 6 bar
- Použití produktu: Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p
- Zkrácená poznámka: Filtrační práh hluku 50 mikrometrů

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických prvků.



Code	A	F	H	CH	dB	Cost Price
0700000001	18	4,5	12,5	21	81	25
0700000002	18	6	15	25	81	25
0700000003	18	8,7	17	34,5	87	25
0700000004	18	9	20	40	90	25
0700000005	18	9	25	50	92	25
0700000006	18	11	27	56,5	92	25

**Temperatura**
-10 °C + 80 °C

**Pressione**
10 bar

**Filtrazione**
50 µm

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Kóta A	Balení [Mj]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
700000M5-183	M5x0,8	12 bar	8,5	1-10	0,005 kg	ks	16,50 Kč	
700000M7-183	M7x1	12 bar	10	1-10	0,005 kg	ks	19,80 Kč	
7000000001	1/8"	12 bar	12	1-10	0,03 kg	ks	39,00 Kč	
7000000002	1/4"	12 bar	15	1-10	0,03 kg	ks	49,00 Kč	
7000000003	3/8"	12 bar	19	1-10	0,03 kg	ks	84,00 Kč	
7000000004	1/2"	12 bar	23	1-10	0,03 kg	ks	114,00 Kč	
7000000005	3/4"	12 bar	30	1-10	0,04 kg	ks	212,00 Kč	
7000000006	1"	12 bar	37	1-10	0,05 kg	ks	333,00 Kč	