

7030 Tlumič s vnějším AG závitem a šestihranem - Tlumič hluku pro unikající tlakový vzduch, 50 um

Kód produktu: 55108

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +80°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Norma výrobku: ISO 228, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p
- Zkrácená poznámka: Filtrační práh hluku 50 mikrometrů

Tlumič hluku s přípojovacím G závitem (i M5x0,8) a šestihranem. Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických prvků.

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Typ	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
703000001	M5x0,8	10 bar	8	--	1-10	0,01 kg	ks	67,60 Kč	●
703000002	G 1/8"	10 bar	13	--	1-10	0,01 kg	ks	68,30 Kč	●
703000003	G 1/4"	10 bar	16	--	1-10	0,016 kg	ks	87,70 Kč	●
703000004	G 3/8"	10 bar	19	--	1-10	0,034 kg	ks	164,10 Kč	●
703000005	G 1/2"	10 bar	24	--	1-10	0,045 kg	ks	203,00 Kč	●
703000006	G 3/4"	10 bar	30	--	1-10	0,075 kg	ks	364,20 Kč	●
703000007	G 1"	10 bar	36	--	1-10	0,1 kg	ks	562,80 Kč	●
703800002	G 1/8"	10 bar	13	SD-krátký	1-10	0,008 kg	ks	22,10 Kč	●
703800003	G 1/4"	10 bar	16	SD-krátký	1-10	0,016 kg	ks	35,20 Kč	●
703800004	G 3/8"	10 bar	19	SD-krátký	25	0,034 kg	ks	50,80 Kč	●
703800005	G 1/2"	10 bar	24	SD-krátký	1-10	0,045 kg	ks	72,80 Kč	●
703800006	G 3/4"	10 bar	30	SD-krátký	1-10	0,075 kg	ks	156,60 Kč	●

703800007	G 1"	10 bar	36	SD-krátký	1-10	0,13 kg	ks	236,80 Kč	
-----------	------	--------	----	-----------	------	---------	----	-----------	---