


9260 - KOMPLET SPOJKA L ŠROUBOVACÍ - Niklovaná mosaz úhlová spojka L 90°

Kód produktu: 53926



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Materiál těsnění: Těsnící kroužky DIN 3861
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: DIN 3870, DIN 3861, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vnější barva: stříbrná
- Vlastnosti: 04LL - 128,6 bar; 06LL - 178,1 bar; 08LL - 148,4 bar; 10L - 113,8 bar; 12L - 72,4 bar; 14S - 69,3 bar; 15L - 69,3 bar; 16S - 69,3 bar; 18L - 64,3 bar
- Použití produktu: nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58

Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Spojka je určena pro spojení dvou trubek či hadic stejného vnějšího průměru. Symbol D určuje venkovní průměr hadice nebo trubky (D6 = 6 mm). Připojovací závity ze strany trubkového připojení jsou Metrické řady viz katalog série. (Příklad: D04 = 8x1, D06 = M10x1, D08 = M12x1,5, D10 = M16x1,5 apod.)

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	Kóta B	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
926000001	*D4 mm	M8x1	128,6 bar	0,02 kg	50	21	ks	57,70 Kč	●
926000002	*D6 mm	M10x1	178,1 bar	0,025 kg	50	22,5	ks	63,40 Kč	●
926000003	*D8 mm	M12x1	148,4 bar	0,025 kg	25	26,5	ks	74,80 Kč	●
926000004	*D10 mm	M16x1,5	113,8 bar	0,025 kg	25	31,5	ks	118,40 Kč	●
926000005	*D12 mm	M18x1,5	74,2 bar	0,025 kg	25	34,5	ks	156,80 Kč	●
926000006	*D14 mm	M22x1,5	69,3 bar	0,03 kg	25	38	ks	222,80 Kč	●
926000007	*D15 mm	M22x1,5	69,3 bar	0,04 kg	25	37,5	ks	222,80 Kč	●
926000008	*D16 mm	M26x1,5	69,3 bar	0,05 kg	1-10	44	ks	253,30 Kč	●