9460 - SPOJKA PŘÍMÁ ŠROUBOVACÍ - Niklovaná mosaz přímá spojka pro trubky

Kód produktu: 53529

TIP



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Materiál těsnění: Těsnící kroužky DIN 3861
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: DIN 3870, DIN 3861, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vnější barva: stříbrná
- Vlastnosti: 04LL - 128,6 bar; 06LL - 178,1 bar; 08LL - 148,4 bar; 10L - 113,8 bar; 12L - 72,4 bar; 14S - 69,3 bar; 15L - 69,3 bar; 16S - 69,3 bar; 18L - 64,3 bar
- Použití produktu: Nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58



Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Série 9000 používá kompatibilitu matic DIN 3870 a soudečků DIN 3861 rozšířených ve strojírenství i v automobilovém průmyslu. Výrobky jsou vhodné, těsné i pro použitý na plyn, vzduch, hydraulické oleje apod. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat ocelové nebo hliníkové trubky Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažený k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
946000001	4	M8x1	128,6 bar	9	0,02 kg	50	ks	54,40 Kč	
946000002	6	M10x1	178,1 bar	12	0,02 kg	50	ks	57,70 Kč	
946000003	8	M12x1	148,4 bar	12	0,03 kg	50	ks	66,50 Kč	
946000004	10	M16x1,5	113,8 bar	17	0,04 kg	1-10	ks	105,70 Kč	
946000005	12	M18x1,5	74,2 bar	19	0,05 kg	1-10	ks	146,50 Kč	
946000006	14	M22x1,5	69,3 bar	24	0,12 kg	1-10	ks	199,00 Kč	
946000007	15	M22x1,5	69,3 bar	24	0,2 kg	1-10	ks	200,20 Kč	
946000008	16	M26x1,5	69,3 bar	27	0,22 kg	1-10	ks	222,30 Kč	