

9480 - KOM. MS PŘÍMÝ ADAPTÉR - Mosazná přípojka BSPT/Metrický, DIN 3870/3861 (-60°/+300°C)

Kód produktu: 53948

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Materiál těsnění: Těsnící kroužky DIN 3861
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: DIN 3870, DIN 3861, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vnější barva: stříbrná
- Vlastnosti: 04LL - 128,6 bar; 06LL - 178,1 bar; 08LL - 148,4 bar; 10L - 113,8 bar; 12L - 72,4 bar; 14S - 69,3 bar; 15L - 69,3 bar; 16S - 69,3 bar; 18L - 64,3 bar
- Použití produktu: Nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58



Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Série 9000 používá kompatibilitu matic DIN 3870 a soudečků DIN 3861 rozšířených ve strojírenství i v automobilovém průmyslu. Výrobky jsou vhodné, těsné i pro použití na plyn, vzduch, hydraulické oleje apod. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat ocelové nebo hliníkové trubky. Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Přípoj. závit	Provozní tlak	Série	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
948000001	*D4 mm	R1/8Kuž	128,6 bar	4 LL	M8x1 mm	8/10	0,013 kg	50	ks	32,00 Kč	●
948000002	*D6 mm	R1/8Kuž	178,1 bar	6 LL	M10x1 mm	9/12	0,015 kg	50	ks	33,70 Kč	●
948000003	*D6 mm	R1/4Kuž	178,1 bar	6 LL	M10x1 mm	9/12	0,018 kg	50	ks	36,80 Kč	●
948000004	*D8 mm	R1/8Kuž	148,4 bar	8 LL	M12x1 mm	12/14	0,02 kg	50	ks	36,80 Kč	●
948000005	*D8 mm	R1/4Kuž	148,4 bar	8 LL	M12x1 mm	11/14	0,025 kg	25	ks	39,50 Kč	●
948000006	*D8 mm	R3/8Kuž	148,4 bar	8 LL	M12x1 mm	13/14	0,03 kg	25	ks	50,10 Kč	●
948000007	*D10 mm	R1/4Kuž	113,8 bar	10 L	M16x1,5 mm	13/19	0,035 kg	25	ks	59,00 Kč	●
948000008	*D10 mm	R3/8Kuž	113,8 bar	10 L	M16x1,5 mm	13/19	0,04 kg	25	ks	62,80 Kč	●
948000009	*D12 mm	R3/8Kuž	74,2 bar	12 L	M18x1,5 mm	14/19	0,05 kg	25	ks	86,90 Kč	●
948000010	*D12 mm	R1/2Kuž	74,2 bar	12 L	M18x1,5 mm	15/22	0,06 kg	25	ks	102,50 Kč	●

948000011	*D14 mm	R1/2Kuž	69,3 bar	14 S	M22x1,5 mm	17/27	0,062 kg	1-10	ks	131,00 Kč	●
948000012	*D15 mm	R1/2Kuž	69,3 bar	15 L	M22x1,5 mm	17/27	0,071 kg	1-10	ks	131,00 Kč	●
948000013	*D16 mm	R1/2Kuž	69,3 bar	16 S	M24x1,5 mm	19/30	0,08 kg	1-10	ks	143,00 Kč	●
948000014	*D18 mm	R1/2Kuž	69,3 bar	18 L	M26x1,5 mm	22/32	0,085 kg	1-10	ks	160,00 Kč	●