

9500 - KOMPL. PŘÍMÝ MS ADAPTER - Mosazný IG/Metrický, (-60°/+300°C) DIN 3861

Kód produktu: 32780



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Materiál těsnění: Těsnící kroužky DIN 3861
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: DIN 3870, DIN 3861, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vnější barva: stříbrná
- Vlastnosti: 04LL - 128,6 bar; 06LL - 178,1 bar; 08LL - 148,4 bar; 10L - 113,8 bar; 12L - 72,4 bar; 14S - 69,3 bar; 15L - 69,3 bar; 16S - 69,3 bar; 18L - 64,3 bar
- Použití produktu: Nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58

Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Série 9000 používá kompatibilitu matic DIN 3870 a soudečků DIN 3861 rozšířených ve strojírenství i v automobilovém průmyslu. Výrobky jsou vhodné, těsné i pro použití na plyn, vzduch, hydraulické oleje apod. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat ocelové nebo hliníkové trubky Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Přípoj. závit	Provozní tlak	Délka závitu	Série	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
950000001	4	IG 1/8	128,6 bar	B=8,5 mm	4 LL	M8x1 mm	14/10	0,016 kg	1-10	ks	37,00 Kč	●
950000002	6	IG 1/8	178,1 bar	B=8,5 mm	6 LL	M10x1 mm	14/12	0,018 kg	1-10	ks	38,00 Kč	●
950000003	6	IG 1/4	178,1 bar	B=11 mm	6 LL	M10x1 mm	17/12	0,019 kg	1-10	ks	43,00 Kč	●
950000004	8	IG 1/8	148,4 bar	B=8,5 mm	8 LL	M12x1 mm	14/14	0,02 kg	1-10	ks	41,00 Kč	●
950000005	8	IG 1/4	148,4 bar	B=11 mm	8 LL	M12x1 mm	17/14	0,021 kg	1-10	ks	45,00 Kč	●
950000006	8	IG 3/8	148,4 bar	B=11,5 mm	8 LL	M12x1 mm	20/14	0,029 kg	1-10	ks	54,00 Kč	●
950000007	10	IG 1/4	113,8 bar	B=11 mm	10 L	M16x1,5 mm	17/19	0,033 kg	1-10	ks	70,00 Kč	●
950000008	10	IG 3/8	113,8 bar	B=11,5 mm	10 L	M16x1,5 mm	20/19	0,038 kg	1-10	ks	78,00 Kč	●
950000009	12	IG 3/8	72,4 bar	B=11,5 mm	12 L	M18x1,5 mm	20/22	0,04 kg	1-10	ks	85,00 Kč	●
950000010	12	IG 1/2	72,4 bar	B=15 mm	12 L	M18x1,5 mm	24/22	0,05 kg	1-10	ks	95,00 Kč	●
950000011	14	IG 1/2	69,3 bar	B=15 mm	14 S	M22x1,5 mm	24/27	0,075 kg	1-10	ks	122,00 Kč	●
950000012	15	IG 1/2	69,3 bar	B=15 mm	15 L	M22x1,5 mm	24/27	0,08 kg	1-10	ks	122,00 Kč	●
950000013	16)	IG 1/2	69,3 bar	B=15 mm	16 S	M24x1,5 mm	24/30	0,095 kg	1-10	ks	135,00 Kč	●

950000014	18)	IG 1/2	64,3 bar	B=15 mm	18 L	M26x1,5 mm	26/32	0,105 kg	1-10	ks	153,00 Kč	
-----------	-----	--------	----------	---------	------	------------	-------	----------	------	----	-----------	---