

9550 - KOMPLET BANJO 3870 - Úhlová spojka 90° s maticí DIN 3870 a prstenem DIN 3861

Kód produktu: 53955



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál těsnění: Těsnící kroužky DIN 3861
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: DIN 3870, DIN 3861, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vnější barva: stříbrná
- Vlastnosti: 04LL - 128,6 bar; 06LL - 178,1 bar; 08LL - 148,4 bar; 10L - 113,8 bar; 12L - 72,4 bar; 14S - 69,3 bar; 15L - 69,3 bar; 16S - 69,3 bar; 18L - 64,3 bar
- Použití produktu: Nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58

Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Série 9000 používá kompatibilitu matic DIN 3870 a soudečků DIN 3861 rozšířených ve strojírenství i v automobilovém průmyslu. Výrobky jsou vhodné, těsné i pro použití na plyn, vzduch, hydraulické oleje apod. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat ocelové nebo hliníkové trubky. Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Kóta B	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
955000001	*D4 mm	G 1/8"	128,6 bar	14 (p.šr.)	0,045 kg	1-10	24	ks	91,00 Kč	●
955000002	*D6 mm	G 1/8"	178,1 bar	14 (p.šr.)	0,05 kg	1-10	24	ks	91,00 Kč	●
955000003	*D6 mm	G 1/4"	178,1 bar	17	0,05 kg	1-10	24,5	ks	113,00 Kč	●
955000004	*D8 mm	G 1/8"	148,4 bar	14	0,05 kg	1-10	24	ks	108,00 Kč	●
955000005	*D8 mm	G 1/4"	148,4 bar	17	0,05 kg	1-10	24,5	ks	115,00 Kč	●
955000006	*D8 mm	G 3/8"	148,4 bar	19	0,06 kg	1-10	24,5	ks	163,00 Kč	●
955000007	*D10 mm	G 1/4"	113,8 bar	17	0,05 kg	1-10	24,5	ks	157,00 Kč	●
955000008	*D10 mm	G 3/8"	113,8 bar	19	0,06 kg	1-10	27,5	ks	176,00 Kč	●

955000009	*D12 mm	G 3/8"	74,2 bar	22	0,07 kg	1-10	38	ks	252,00 Kč	
-----------	---------	--------	----------	----	---------	------	----	----	-----------	---