


# ABRASPIR 10/SPL - Tlaková a sací hadice pro abrazivní materiály, -40°C až +70°C, 10 bar

Kód produktu: 10155



- Výrobce: **TGT**
- Pracovní teplota: -40°C až +70°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál vnitřní: NR/SBR, elektrostaticky vodivá
- Materiál vnější: NR/SBR/PVC, odolná otěru a ozónu
- Spirála: Ocelový drát
- Vodivost: Antistatická
- Norma výrobku: DIN 53516
- Médium: Abrazivní materiály
- Použití produktu: Abrazivní materiály
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá se zeleným pruhem



Tlaková a sací hadice na suché abrazivní materiály, vhodná pro aplikace na cisternách a silech (vhodné pro nakládání a vykládání autocisteren a zásobníků). Vyrobená z elektricky vodivé pryže za účelem zajištění rozptýlení statické elektřiny. Odolná otěru (50 +/- 5 mm3 dle DIN 53516), antistatická hadice. Hadici je možno dodat osazenou koncovkami.

## Varianty zboží

| Objednací kód       | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Provozní tlak | Podtlak | Poloměr ohybu | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| 063/079-NF010-11117 | 63 mm          | 79 mm         | 10 bar        | 70 kPa  | 315 mm        | 2,21 kg  | 40          | m  | 1 031,00 Kč       | ●     |
| 080/095-NF010-11117 | 80 mm          | 95 mm         | 10 bar        | 70 kPa  | 400 mm        | 2,82 kg  | 40          | m  | 1 325,00 Kč       | ●     |
| 090/105-NF010-11117 | 90 mm          | 105 mm        | 10 bar        | 70 kPa  | 450 mm        | 3,14 kg  | 40          | m  | 1 462,00 Kč       | ●     |
| 102/118-NF010-11117 | 100 mm         | 118 mm        | 10 bar        | 70 kPa  | 510 mm        | 3,93 kg  | 40          | m  | 1 618,00 Kč       | ●     |
| 110/130-NF010-11117 | 110 mm         | 130 mm        | 10 bar        | 70 kPa  | 550 mm        | 4,2 kg   | 40          | m  | 1 712,00 Kč       | ●     |
| 127/145-NF010-11117 | 127 mm         | 145 mm        | 10 bar        | 70 kPa  | 635 mm        | 4,83 kg  | 40          | m  | 2 171,00 Kč       | ●     |
| 152/170-NF010-11117 | 152 mm         | 172 mm        | 10 bar        | 70 kPa  | 760 mm        | 7,93 kg  | 40          | m  | 3 045,00 Kč       | ●     |
| 200/220-NF010-11117 | 203 mm         | 225 mm        | 10 bar        | 70 kPa  | 1220 mm       | 11 kg    | 20          | m  | 4 631,00 Kč       | ●     |