

# ABRATEC FRA 10/SPL - Tlaková a sací hadice pro abrazivní materiály, -40°C až +70°C, 10 bar

Kód produktu: 10269



- Výrobce: **IVG COLBACHINI**
- Pracovní teplota: -40°C až +70°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: NR - paraguma
- Materiál vnitřní: SBR/NR, černé, el. vodivá, odolá otěru
- Materiál vnější: EPDM
- Výztuha: Textilní oplet a měděný drát
- Spirála: Ocelový drát
- Vodivost: Antistatická
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Vrapovaná, odolná ozónu a povětrnostním podmínkám
- Použití produktu: Hadice pro stavebnictví - demolice, čištění kanalizací, drenáže
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Vrapování hadice pro spony jsou odlišné od SIGMY, rozteče přírub a spojení je kompatibilní UN 1092-1

Hadice pro stavebnictví - demolice, čištění kanalizací, drenáže, extrémní sací aplikace ve všech odvětvích průmyslu. Hadice na dopravu cementu, šterku, písku a jiných vysoce abrazivních materiálů. Hadice se standardně dodává se sponami CLAMPS, jako hadicovina nebo armovaný komplet. Odolná otěru (50 +/- 5mm3 dle DIN 53516). Jiné možnosti dodání na základě poptávek s bílou vložkou dle FDA nebo i pro teplotu do +100°C (pouze celá balení).

## Varianty zboží

| Objednací kód       | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Provozní tlak | Podtlak | Poloměr ohybu | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| 051/083-NF010-11101 | 51 mm          | 83 mm         | 10 bar        | 90 kPa  | 250 mm        | 3,8 kg   | 60          | m  | 2 077,00 Kč       | ●     |
| 065/096-NF010-11101 | 65 mm          | 96 mm         | 10 bar        | 90 kPa  | 300 mm        | 4,6 kg   | 60          | m  | 2 525,00 Kč       | ●     |
| 080/112-NF010-11101 | 80 mm          | 112 mm        | 10 bar        | 90 kPa  | 400 mm        | 5,85 kg  | 60          | m  | 2 972,00 Kč       | ●     |
| 100/132-NF010-11101 | 100 mm         | 132 mm        | 10 bar        | 90 kPa  | 500 mm        | 6,8 kg   | 60          | m  | 3 486,00 Kč       | ●     |
| 125/157-NF010-11101 | 125 mm         | 157 mm        | 10 bar        | 90 kPa  | 650 mm        | 8,4 kg   | 60          | m  | 4 172,00 Kč       | ●     |
| 150/182-NF010-11101 | 150 mm         | 182 mm        | 10 bar        | 90 kPa  | 750 mm        | 11,5 kg  | 60          | m  | 5 282,00 Kč       | ●     |
| 200/233-NF010-11101 | 200 mm         | 233 mm        | 10 bar        | 90 kPa  | 1750 mm       | 15,3 kg  | 60          | m  | 6 888,00 Kč       | ●     |
| 250/287-NF010-11101 | 250 mm         | 287 mm        | 10 bar        | 90 kPa  | 2000 mm       | 19,9 kg  | 12          | m  | 10 445,00 Kč      | ●     |
| 300/341-NF010-11101 | 300 mm         | 340 mm        | 10 bar        | 90 kPa  | 27000 mm      | 27,16 kg | 12          | m  | 17 683,00 Kč      | ●     |