

EPDM MANTICORE 30% - Pryž bez vložky odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím (-30°/+90°C) 6 MPa

Kód produktu: 20248



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -30°C až +90°C
- Materiál produktu: EPDM/SBR 30%
- Materiál vnitřní: EPDM
- Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 60 kg/cm2 (6 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 250% dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,35 g/cm3 dle DIN 53508
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS
- Médium: Horká voda, chemikálie
- Vlastnosti: Stlačitelnost dle DIN 53517 <=40% (70°C/22 Hod.)
- Použití produktu: Kompaktní pryž odolná venkovnímu prostředí a chemikáliím pro výrobu těsnění v automobilním průmyslu
- Vnější barva: černá
- Zkrácená poznámka: Role obsahují separační fólie pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.



Kompaktní pryž s obsahem 30% EPDM odolná venkovnímu prostředí, vhodná pro výrobu těsnění v automobilním průmyslu. Při venkovním použití je odolná ozónu, záporným teplotám a chemickým roztokům. Není vhodná pro oleje. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Balení [m2]	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/140-D0065-102	1 mm	1400 mm	20.000 mm	28	28	1,89 kg	m2	252,00 Kč	●
1,5/140-D0065-102	1,5 mm	1400 mm	15.000 mm	21		2,84 kg	m2	343,00 Kč	●
002/140-D0065-102	2 mm	1400 mm	10.000 mm	14		3,78 kg	m2	445,00 Kč	●
003/140-D0065-102	3 mm	1400 mm	10.000 mm	14		5,67 kg	m2	632,00 Kč	●
004/140-D0065-102	4 mm	1400 mm	10.000 mm	14		7,56 kg	m2	844,00 Kč	●
005/140-D0065-102	5 mm	1400 mm	10.000 mm	14		9,45 kg	m2	1 013,00 Kč	●
006/140-D0065-102	6 mm	1400 mm	10.000 mm	14		11,34 kg	m2	1 197,00 Kč	●
008/140-D0065-102	8 mm	1400 mm	5.000 mm	7		15,12 kg	m2	1 605,00 Kč	●
010/140-D0065-102	10 mm	1400 mm	5.000 mm	7		18,9 kg	m2	2 030,00 Kč	●