

# ESD\*NI - Vsuvka Dn 9 s přímým vnitřním závitem bez ventilu

Kód produktu: 30902

**TIP**



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů
- Vlastnosti: DN 9, čep vsuvky 13,5 mm, 15 bar
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"

Temperovací rychlospojky DN 9 s velikostí průměru čepu 13,5 mm z mosazi 2.0401. Jsou to spojky zejména pro plastikářský průmysl. Doprava olejů, kapalin a horkého vzduchu nebo sání stupně vakuua. Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco. Kužel DIN 3863. Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem.

## Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závít	Provozní tlak	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESD14NI	G 1/4"	15 bar	17	9 mm	27 mm	0,023 kg	ks	59,20 Kč	●
ESD38NI	G 3/8"	15 bar	22	10 mm	27,5 mm	0,023 kg	ks	67,40 Kč	●
ESD12NI	G 1/2"	15 bar	24	12 mm	29,5 mm	0,023 kg	ks	106,10 Kč	●