

ESD*TL - Rychlospojka Plastik Dn 9 s přímým trnem bez ventilu pro standardní hadice

Kód produktu: 30144

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Vlastnosti: DN 9, čep vsuvky 13,5 mm, 15 bar
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"

Temperovací rychlospojky DN 9 s velikostí průměru čepu 13,5 mm z mosazi 2.0401. Jsou to spojky zejména pro plastikářský průmysl. Doprava olejů, kapalin a horkého vzduchu nebo sání stupně vakuua. Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco. Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	JS	Ventil	Rozměr nátrubku	Délka trnu	Kóta A	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESD9TL	9	15 bar	7 mm	NE	9 mm	25 mm	22	61,5	0,04 kg	ks	336,00 Kč	●
ESD13TL	13	15 bar	9 mm	NE	13 mm	25 mm	22	61,5	0,04 kg	ks	259,00 Kč	●