

ESHT*TL - Rychl. Temp-Secure - Automatická bezpečnostní spojka DN9, vsuvka 13 mm

Kód produktu: 32495



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +220°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: Kompatibilní s Hasco Z8, REACH, RoHS
- Médium: Olej, voda, vzduch
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů
- Zkrácená poznámka: DN 9, vsuvka 13 mm, 15 bar

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s patentovaným automatickým bezpečnostním zajišťovacím mechanismem. Pro aplikace, kde je zapotřebí udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Připojovací části, ventilové tělo, ventil, vsuvky z mosaz MS 58/materiál 2.0401. Pružiny a rozpěrný kroužek z nerezové oceli 1.4310, koule - nerezová ocel 1.4034, těsnění: Viton. Rozměr čepu vsuvky 13 mm. Jednoruční systém spojení umožňuje velice snadná a rychlá spojení rychlospojky s protikusem (s hadicí a koncovkou). Temp Secure (bezpečnostní patentovaný systém výrobce Lüdecke) - význam je v zabránění náhodnému rozpojení, cílem je zabezpečení. Kombinovaná tlakově torzní pružina a zesílené uvolňovací pouzdro z vysoce odolné speciální mosazi. Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojitými uzavíracími ventily, pro spojení se zástrčkou řady ESH DN 9. Pro rok 2022 výrobce Lüdecke doplnil řadu o barevně svítící destičky, viz video u sekce. Kody jsou v případě tohoto provedení ESHT* změněné na ESHTC*.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Délka nátrubku	Celková délka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESHT13TL	13	15 bar	NE	25 mm	63 mm	ks	743,00 Kč	●
ESHTC13TL	13	15 bar	NE	25 mm	63 mm	ks	986,00 Kč	●
ESHT13TLAB	13	15 bar	ANO	25 mm	63 mm	ks	743,00 Kč	●
ESHTC13TLAB	13	15 bar	ANO	25 mm	63 mm	ks	986,00 Kč	●