

EXPANDOVANÉ SBR - Spec. hmotnost od 150 do 500 Kg/m3, 25°Sh-C, 0,5x1,5 m, (-40/+70°C)

Kód produktu: 20049

VÝPRODEJ



- Pracovní teplota: -40°C až +70°C
- Materiál produktu: SBR
- Tvrdost: 20-30° Shore C
- Pevnost: Stlačení 50%/22°C/22 hod max. 40 %
- Médium: Vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo a textil
- Použití produktu: Měkčená SBR pryž
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Desky EXPANDOVANÉ SBR jsou nyní ve výprodeji z důvodu chybějících surovin u výrobce! Desky z pórovité pryžové směsi, které se vyznačují velmi nízkou tvrdostí. Její specifická hmotnost po výrobě je nejnižší kolem 150 Kg/m3 a stabilizací (délkou života) se zhušťuje a tím nabývá hodnot až do 500 Kg/m3. Desky z lehčené pryže určené pro různé druhy použití - těsnění, vibrace a výrobky z nich vysekávané. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil... Použitá směs je SBR - Styren Butadien kaučuk. Desky se prodávají pouze na kusy tj. 500x1500 mm = 1ks. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [M]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
012/500-S0020-105	12 mm	500 mm	1 500 mm	1,8 kg	1	0,75	ks	1 031,00 Kč	