

FEMALE ZÁSUVKA BEZODKAPOVÁ ISO 16028 - Hydraulická bezodkapová rychlospojka s palcovými závity, 200-500 bar (PLT4)

Kód produktu: 64023

TIP



- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Oleje
- Bezpečnost: 5 : 1
- Norma výrobku: ISO 16028 - HTMA
- Použití produktu: Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji
- Materiál produktu: Ocel, Zn-Fe (Cr.III) Zn-Ni

FEMALE - ZÁSUVKA (samice), MALE - zástrčka (samec), tato rychlospojka je zásuvkou s připojovacím vnitřním BSP závitem.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PLT4.0404.112	4 mm	G 1/8"	500 bar	BG0-ISO 5	PLT4	0,1 kg	1	ks	686,00 Kč	●
FF1004	6 mm	G 1/4"	400 bar	BG 1, ISO6.3	PLT4	0,18 kg	1	ks	688,00 Kč	●
FF1004-31	6 mm	G 1/4"	400 bar	BG 1, ISO6.3	PLT4	0,18 kg	1	ks	625,00 Kč	●
FF1006	13 mm	G 3/8"	350 bar	BG 2, ISO10	PLT4	0,31 kg	1	ks	726,00 Kč	●
FF1008	13 mm	G 1/2"	350 bar	BG 2, ISO10	PLT4	0,3 kg	1	ks	751,00 Kč	●
FF1008-31	13 mm	G 1/2"	350 bar	BG 2, ISO10	PLT4	0,3 kg	1	ks	650,00 Kč	●
FF1012	20 mm	G 3/4"	350 bar	BG 3, ISO12,5	PLT4	0,5 kg	1	ks	1 043,00 Kč	●
FF2008	20 mm	G 1/2"	350 bar	BG 3, ISO12,5	PLT4	0,53 kg	1	ks	1 020,00 Kč	●

FF2012	22 mm	G 3/4"	330 bar	BG 4a, ISO16	PLT4	0,54 kg	1	ks	1 383,00 Kč	
FF3012	25 mm	G 3/4"	350 bar	BG 4, 350 bar	PLT4	0,808 kg	1	ks	2 307,00 Kč	
FF1016	25 mm	G 1"	330 bar	BG 4, ISO19	PLT4	0,78 kg	1	ks	2 307,00 Kč	
FF1020	30 mm	G 1.1/4"	300 bar	BG 5, ISO25	PLT4	1,24 kg	1	ks	3 739,00 Kč	
FF1024	39 mm	G 1.1/2"	200 bar	BG 7, ISO40	PLT4	2,703 kg	1	ks	6 880,00 Kč	