

FEMALE ZÁSUVKA ISO 7241-1A - Kuličková hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PPV3, PAV1)

Kód produktu: 64105

TIP



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Oleje, emulze
- Norma výrobku: ISO 7241-1A
- Materiál těsnění: NBR
- Použití produktu: Vysokotlaká hydraulická rychlospojka
- Materiál produktu: Galvanicky pokovená ocel

Hydraulická kuličková rychlospojka s BSP závity (na poptávku závity BSPT, NPT, UNF nebo Metrická řada). Tato řada vyžaduje spojení a rozpojení bez tlaku. Na základě požadavku nebo u nerezových rychlospojek se dodává s těsněním z Vitonu (FKM).



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AF1004	6 mm	G 1/4"	350 bar	BG 1, ISO6.3	0,21 kg	1	ks	217,00 Kč	●
AF1006	10 mm	G 3/8"	315 bar	BG 2, ISO10	0,25 kg	1	ks	217,00 Kč	●
AF1008	13 mm	G 1/2"	250 bar	BG 3, ISO12,5	0,28 kg	1	ks	276,00 Kč	●
AF1012	19 mm	G 3/4"	230 bar	BG 4, ISO19	0,32 kg	1	ks	539,00 Kč	●
AF1016	25 mm	G 1"	230 bar	BG 5, ISO25	0,82 kg	1	ks	860,00 Kč	●
AF1020	30 mm	G 1.1/4"	230 bar	BG 6, ISO31,5	0,85 kg	1	ks	2 138,00 Kč	●
AF1024	39 mm	G 1.1/2"	190 bar	BG 7, ISO40	0,93 kg	1	ks	3 246,00 Kč	●
AF1032	50 mm	G 2"	130 bar	BG 8, ISO50	1,25 kg	1	ks	7 056,00 Kč	●